

Gjør det selv!

Male gamle vinduer med dekkmaling

■ Viktig å tenke på:

- En mørk maling blir mye varmere enn en lys når solen skinner – den lyse malingen holder derfor lengre.
- Dersom du har brukt alkydøljemaling, rengjør du verktøyet med penselvask.
- Ikke mal på fuktig tre. Fukttinnholdet bør ikke være større enn 15%. Kontroller med fuktighetsmåler dersom du er usikker.
- For fabrikksmalte vinduer og dører gjelder den samme fremgangsmåten som for gamle vinduer og dører.
- Når du maler vinduer og dører med dekkende maling, gir du dem en motstandskraftig beskyttelse mot vær og vind. Gjør et grundig forarbeide, ellers risikerer du at holdbarheten reduseres. Ta deg god tid, og følg våre råd og anvisninger – les også på malingsboksene – da kommer din gamle vinduer til å bli som nye.

■ Gamle vinduer – mellom og utvendig

Dette behøver du:

- Malervask
- Beskyttelseshansker
- Skrape
- Slipepapir
- Vinduskitt
- Kittekniv eller stålsparkel
- Tetningslister
- Glasstift (eventuelt)
- Lateksfugemasse
- White Spirit
- Pensel av god kvalitet
- Dekkeplast
- Maskeringsteip

Gjør det selv!

■ Slik gjør du

1. Pass på at du beskytter vekster, fasade og lignende.
2. Ta bort de gamle tetningslistene. Vask nøye med malingsvask. Bruk beskytteshansker. Skyll grundig med vann.



Fjern gammel tetningslist

3. Skrap bort all løs maling og alt løst kitt. For å få til et riktig holdbart resultat på overflater der malingen er sprukket og avflaket, må du rengjøre overflaten helt for gammel maling. Bruk malingsfjernemiddel eller varmluftspistol.



Skrap bort

4. Bearbeid alle sprekker i buen og karmen med kitt eller lateksfugemasse. Sparkle aldri et vindu utvendig – innendørs-sparkel løsner når treet beveger seg.
5. Grunn rustne beslag og spikerhoder med rustbeskyttelsesmaling. Bytt ut glasstifter som er løsnet.
6. Slip og skrap bort porøst tre. Slip ned skarpe kanter og harde, blanke malingsflater. Børst rent, og la virket tørke.



Slip og skrap bort porøst tre

7. Grunn kittfalsen og trerene overflater med grunnolje.
8. Kitt – følg anvisningene på emballasjen. Jevn falsen med kittekniven eller stålsparkelen. Dypp kniven i såpeopløsning, så går det lettere.



Kitt

Gjør det selv!

9. Mal én eller to ganger med vindusmaling. Mal også kittet, og la malingen dekke noen millimeter inn på glasset.



Mal en eller to ganger

10. Mal vinduets bunnstykker en ekstra gang, og vær spesielt nøye med alt endetreet – det er der fukten har størst risiko for å trenge inn.



Bunnstykke en ekstra gang

OBS! Forhåndsgrunn treerene overflater med grunnolje.

■ Gamle vinduer - innvendig

Dette behøver du:

- Malervask
- Beskyttelseshansker
- Skrape
- Slipepapir
- White Spirit
- Pensel av god kvalitet
- Stålsparkel
- Snekkersparkel
- Dekkeplast
- Maskeringsteip

■ Slik gjør du:

1. Pass på at du beskytter vekster, fasade og lignende.
2. Vask med malingsvask. Bruk beskyttelseshansker. Skyll grundig med vann. Skrap vekk eventuell løs maling, og grunn med grunnmaling.



Skraf vekk løs maling

3. Sparkle med snekkersparkel, og slip.

Gjør det selv!

4. Mal én eller to ganger med blank eller halvblank lakkmalning.

Lykke til!



En informasjonsbrosjyre fra

www.coop.no