

0513 Listverk og utforinger Mdf foliert NCS S0502Y

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendig listverk og utforinger av Mdf (medium density fiberboard).
Høvlede profiler og utforinger i ulike dimensjoner, bredder og utførelser.
Profiler er spesifisert i NS 3187.

Mdf er et materiale bestående av trefiber og spon blandet med lim og presset til plateformet materiale som igjen splittes og høvles til ulike profiler, bredder og dimensjoner av listverk og utforinger. Mdf er som materiale svært formstabil men siden det består av hovedsakelig trefiber er det også utsatt for krymp og formendringer til en viss grad. Materialet er ikke fuktbestandig og må derfor behandles med varsomhet i forhold til ytre påvirkning av fukt og skal således kun brukes innvendig og også lagres tørt.

Produkter av mdf foliert er belagt med en Alcorcell folie som er overflatebehandlet med en to- komponent lakk tilsatt farge tilsvarende fargekode NCS S0502Y.

Folien tåler varme gjenstander opp til 120 grader samt også damp og kokende vann. Det anbefales uansett å utvise forsiktighet mht kontaktyt med vann for selv om folien har høy toleranse for slik så er mdf et fuktømfindlig materiale.

Folien vil kunne endre seg noe mht farge over tid under påvirkning av lys og sollys.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på listverk som finnes i denne kategorien.

NOBB Modulnr:

Dimensjon: Ulike dimensjoner

Farge: NCS S 0502Y

Overflatebehandling: Malt

Øvrige opplysninger: Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Listverk og utforinger i mdf folie rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut.

Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

Aceton SKAL aldri benyttes på folierte produkter.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malt listverk og utforing i foliert mdf fra Pro Tre AS er overflatebehandlet med to strøk to-komponent lakk tilsatt farge. For etterbehandling og overmaling av listverket og utforingene må du hensynta følgende; Overflaten skal alltid rengjøres og være fettfri. Alkaliske vaskemidler er velegnet til dette formålet. Du kan alternativt lettslipe underlaget med veldig fint sandpapir. Husk å støvtørre samt rengjøre før du påfører dekkstrøk med maling. Alle typer maling og overflatebehandlingsmidler som er egnet for overmaling på kunststoff kan benyttes. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel du skal benytte for råd

0513 Listverk og utforinger Mdf foliert NCS S0502Y

og instruks.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/____ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Pro Tre AS
Postadresse	Engsetdalsvegen 945
Postnr. og poststed	6260 ENGSETDAL
Telefon	70 27 58 00
E-post	post@protre.net
Internett	www.protre.net