

## 0511 Trespiler Furu Transparent - klar lakk

Innvendig trespile eller spilepanel av Furu. Råvaren som benyttes er fingerskjøltt og noe fargeavvik og forskjell i trestruktur kan forekomme.  
Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av hvitpigmentert trespile i tresorten Furu  
Trespiler i Furu fra Protre lakeres med vannbasert lakk tilsatt hvitpigment.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på trespiler.

**NOBB Modulnr:**

**Dimensjon:** 21x043x2400

**Farge:** Transparent klar lakk

**Overflatebehandling:** Vannbasert lakk tilsatt pigment

**Øvrige opplysninger:** Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Trespiler rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut.

Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

### Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Lakkerte trespiler i Furu fra ProTre AS er overflatebehandlet med vannbasert lakk. Produktet inneholder ingen avgasser i herdet tilstand og er løsemiddelfritt. Dersom du skal etterbehandle produktet så anbefaler vi at du mattsliper underlaget med finkornet sandpapir, rengjør underlaget og deretter påfører et vannbasert produkt.

## 0511 Trespiler Furu Transparent - klar lakk

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti og vilkår**

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

**Fuktbestandighet**

Er ømfintlig overfor fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/\_\_\_\_ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Pro Tre AS
<b>Postadresse</b>	
<b>Postnr. og poststed</b>	6260 ENGSETDAL
<b>Telefon</b>	
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@protre.no">post@protre.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.protre.no">www.protre.no</a>