

Furu Gulvbord Ubehandlet Nedtørket

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Gulvbord høvlet med not og fjær ment til innendørs bruk i tresorten furu. Nedtørket til 6-8 % fuktighet. Levert i ubehandlet versjon i furu med frisk kvist. Ved montering av gulvet anbefaler vi at du skru med egnet festmateriell tilpasset gulvets tykkelse og dimensjon. Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av furu Gulvbord Nedtørket.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på produkter som finnes i denne kategorien.

NOBB Modulnr:

Dimensjon: Ulike dimensjoner (20x136,25x136, 25x158)

Farge:

Overflatebehandling: Ubehandlet

Øvrige opplysninger: Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Gulvbord rengjøres regelmessig med støvsuging eller støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier. Nedsliping med fint sandpapir er også et godt alternativt til flekkfjerning på ubehandlet gulvbord av furu.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Et furugulv bør overflatebehandles i en eller annen form før det tas i bruk. Det finnes mange ulike produkter egnet til formålet på markedet; Olje (naturolje og/eller hardvoksoljer), lakk, maling. Det anbefales at man alltid følger instruksjon på emballasje for det produktet man velger å benytte. Forhandlere innenfor bygg- og maling kan gi gode råd for valg av produkt. Benytt møbelknotter under stoler og andre møbler for å beskytte gulvet

Furu Gulvbord Ubehandlet Nedtørket**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1141/0400/0600/____ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ProTre AS
Postadresse	
Postnr. og poststed	6260 ENGESETDAL
Telefon	
E-post	post@protre.no
Internett	www.protre.no