

Pro Tre AS

Furu Gulvbord Hardvoksoljet
nedtørket

Furu Gulvbord Hardvoksoljet Nedtørket

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Gulvbord høvlet med not og fjær ment til innendørs bruk i tresorten furu. Nedtørket til 6-8 % fuktighet. Levert overflatebehandlet med hardvoksolje i furu med frisk kvist. Gulvene er lett børstet før overflatebehandling for best mulig slitestyrke i overflaten.

Ved montering av gulvet anbefaler vi at du skrur med egnet festmateriell tilpasset gulvets tykkelse og dimensjon.

Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av furu Gulvbord Nedtørket.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på produkter som finnes i denne kategorien.

NOBB Modulnr:

Dimensjon: Ulike dimensjoner (20x136,25x136, 25x158)

Farge: Hvitpigmentert, Lysgråpigmentert, Mørkgråpigmentert

Overflatebehandling: Hardvoksoljet (Sycos hardwaxöl – pigmentert naturolje)

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Gulvbord rengjøres regelmessig med støvsuging eller støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med eget rengjøringsmiddel beregnet for gulv med hardvoksolje. Osmo vask og rengjøringsmiddel 8016 er en type som kan benyttes. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og rengjøringsmiddel beregnet for hardvoksolje.

Bruk ALDRI tradisjonelle såper eller sterke alkaliske vaskemidler på et gulv behandlet med hardvoksolje da dette gradvis vil svekke overflatens motstandsevne mot smuss og fukt.

Vedlikeholdsprodukter fra både Sycos eller Osmo kan benyttes til dette gulvet.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Påføring av f.eks. Osmo rens og rengjøringsvoks renser og frisker opp overflaten. Voksen påføres med en fille, en tett kost eller en bred sparkel i meget tynt lag. Det kan også masseres inn med poleringsmaskin. Beste motstandsdyktighet mot smuss oppnås ved etterpolering med poleringsmaskin. Følg ellers produsentens anbefalinger på emballasjen.

Pro Tre AS

Furu Gulvbord Hardvoksoljet
nedtørket

Furu Gulvbord Hardvoksoljet Nedtørket

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1141/0400/0600/____ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ProTre AS
Postadresse	
Postnr. og poststed	6260 ENGESETDAL
Telefon	
E-post	post@protre.no
Internett	www.protre.no