

1214100 Hobbyplater NCS S0502Y

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Limtreplater/Hobbyplater produsert av lameller av fingerskjøtt kvistfri furu og limes sammen til plater i ulike dimensjoner, tykkelser og bredder.

Limtreplatene/Hobbyplatene er ment for innendørs bruk og er limt sammen av lameller på 40-45mm bredder. Sammenlimt med D-3 1 komponent hvitlim.

Overflatebehandlet med ett strøk grunning, mellomslip, ett dekkstrøk maling vannbasert.

Denne behandlingen er gjennomført på to kanter og en side. På baksiden er det påført ett strøk grunning vannbasert.

Dette FDV dokument gjelder for alle produkter og dimensjoner av behandlet hobbyplate/limtreplate i tresorten furu

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på produkter som finnes i denne kategorien.

NOBB Modulnr:

Dimensjon: Ulike dimensjoner

Farge: NCS S0502Y

Overflatebehandling: Vannbasert maling

Øvrige opplysninger: Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malte limtreplater fra Protre er overflatebehandlet med to strøk vannbasert maling (Første strøk som grunning). Før behandling påføres sparkel og mellom strøkene mellomslipes limtreplatene. Det første strøket er å anse som en grunning. For etterbehandling og overmaling av limtreplatene må du hensynta følgende; Overflaten skal alltid rengjøres og nedmattes. Alkaliske vaskemidler er velegnet til dette formålet. Du kan også slippe ned underlaget med fint sandpapir. Husk å støvtørre samt rengjøre før du påfører dekkstrøk med maling. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel du skal benytte for råd

PROTRE AS

1214100 Hobbyplater

1214100 Hobbyplater NCS S0502Y

og instruks.

Fargehandlere og byggevarebutikker kan også gi råd og informasjon om produkter som er egnet til overflatebehandling og vedlikehold.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1141/0400/0600/____ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ProTre AS
Postadresse	Engsetdalvegen 945
Postnr. og poststed	6260 SKODJE
Telefon	70 27 58 00
E-post	post@protre.no
Internett	www.protre.no