

## Trespiler, Spilepanel og/eller kledning Furu Varmebehandlet tre – termisk modifisert tre.

Utvendig trespile eller spilepanel av Furu som er varmebehandlet. Såkalt Termofuru. Varmebehandling ("termisk modifisering") er en måte å endre treet's egenskaper på. Noen typer varmebehandling gjør materialet godt egnet til utendørs bruk.

Det finnes flere ulike prosesser for varmebehandling av trevirke. Prosessene går ut på at trevirket varmes opp til en temperatur på 180-250 °C ved redusert tilgang på oksygen. Den biologiske holdbarheten og dimensjonsstabiliteten til trevirket øker med økende temperatur.

Protre sine varmebehandlede produkter er godt egnet for utendørs bruk

Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av produkter som er varmebehandlet fra Protre.

Produktene er ikke tilsatt noen form for midler under behandlingen.

Ved montasje av produktet anbefales A2 skruer-

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon

**NOBB Modulnr:****Dimensjon:** Ulike**Farge:** Natur (vil gråne over tid)**Overflatebehandling:****Øvrige opplysninger:** Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Termotre er meget vedlikeholdsvennlig. Dvs. i utgangspunkt spyles overflaten kun med hageslange gjerne i kombinasjon med bruk av grønnsåpe. Dette hjelper å forsinke mørkningsprosessen av overflaten samtidig som den naturlige forurensningen holdes bort fra overflaten.

### Ettersyn/kontroll

Sjekk en gang i året, helst om våren, om skruene/spikrene fortsatt sitter bra, evt. om det er nødvendig å etterskru eller bytte skruer.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sjekk en gang i året overflaten, mht. skader, store sprekker eller andre feil, bytt evt. skadete bord.

## Trespiler, Spilepanel og/eller kledning Furu Varmebehandlet tre – termisk modifisert tre.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti og vilkår**

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

**Fuktbestandighet**

Er ømfintlig overfor fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/\_\_\_\_ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Pro Tre AS
<b>Postadresse</b>	
<b>Postnr. og poststed</b>	6260 ENGSETDAL
<b>Telefon</b>	
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@protre.no">post@protre.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.protre.no">www.protre.no</a>