

Protre AS

0505200 Panel furu Behandlet

## 0505200 Innvendig panel furu m/kvist Behandlet med Hvitvoks

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendig panel i ulike profiler produsert av furu natursortert med frisk kvist..  
Finnes i ulike profiler og dimensjoner.

Overflatebehandlet med Tikkurilla Hvitvoks..

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på panelprofiler som finnes i denne kategorien.



NOBB Modulnr: \_\_\_\_\_

Dimensjon: 13x120

Farge: Hvitpigmentert

Overflatebehandling: Tikkurilla Hvitvoks

Øvrige opplysninger: Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Panel rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i lunkent vann med mildt rengjøringsmiddel. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

#### Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Hvitvokset panel fra Protre er overflatebehandlet med ett strøk Hvitvoks fra Tikkurilla.. For etterbehandling av panelen må du hensynta følgende; Voksen må være helt uttørret og vi anbefaler at man venter i ca tre uker før man evt. Etterbehandler. Flatene mattslipes med fint sandpapir før man etterbehandler med vannbasert produkt. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel du skal benytte for råd og instruks.

Protre AS

0505200 Panel furu Behandlet

## 0505200 Innvendig panel furu m/kvist Behandlet med Hvitvoks

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

#### Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

#### Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

#### Renholdsvennlighet

God

#### Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/\_\_\_\_ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Protre AS
<b>Postadresse</b>	Engsetdalvegen 945
<b>Postnr. og poststed</b>	6060 SKODJE
<b>Telefon</b>	70275800
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@protre.no">post@protre.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.protre.no">www.protre.no</a>