

3-Lags Krysslimte plater i Gran eller furu for innvendig bruk

1. PRODUKTBESKRIVELSE

3 lags laminerte/krysslimte interiørplater produsert i gran eller furu ment til innvendig bruk.

Produktet produseres i ulike kvaliteter og formater.

Levres ubehandlet eller overflatebehandlet med pigmentert lakk eller heldekkende NCS farge.

Bilde er ment som illustrasjonsfoto

NOBB Modulnr:

Dimensjon: ulike

Farge: ulike

Overflatebehandlig
: ulike

Øvrige
opplysninger: Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier. Nedsliping med fint sandpapir er også et godt alternativt til flekkfjerning på ubehandlede 3-lags krysslimtetreplater.

Ettersyn/kontroll

Ettersees jevnlig for å avdekke skader og sår i overflate. Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

3-Lags Krysslimte plater i Gran eller furu for innvendig bruk

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

3-lags krysslimte interiørplater må støvtørres jevnlig slik at man unngår at det blir skittent og misfarget. Ved overmaling/etterbehandling anbefaler vi vannbaserte produkter

Fargehandlere og byggevarerbutikker kan gi råd og informasjon om produkter som er egnet til overflatebehandling og vedlikehold.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1141/0400/0600/____ (fire siste sifre er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Pro Tre AS
Postadresse	
Postnr. og poststed	6260 ENGSETDAL
Telefon	
E-post	post@protre.no
Internett	www.protre.no