

Pro Tre AS

## 60043859 FURU 24X600X2390 Spileplate SOLID PLUSS Hvitpigmentert

Innvendig spileplate sammensatt av to produkter.

Selve platen er en 3x600x2390mm gjennomfarget (svart farge) Hdf trefiberplate påført et beskyttende lag voks.

Trespilene som er montert med skjult skruing fra baksiden av mdf platen er 10 stk 21x43x2390 trespiler i fingerskjøtt Furu. Trespilene er overflatebehandlet med vannbasert lakk tilsatt hvitpigment.

### Montasje

Produktet festes godt mot platevegg eller vegg av stenderverk med tilstrekkelig og egnet festemateriell tilpasset underlaget.

### **NOBB Modulnr:**

**Dimensjon:** 24x600x2390

**Farge:** Hvitpigmentert

**Overflatebehandling:** Vannbasert lakk tilsatt pigment/gjennomfarget mdf

**Øvrige opplysninger:** Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Spileplate Solid Pluss rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Dette gjelder for både platen og trespilene

Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

### Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet består av en 3mm svart gjennomfarget hdf trefiberplate som er vokset samt fingerskjøtte trespiler i eik fra ProTre AS. Trespilene er overflatebehandlet med vannbasert lakk. Produktet inneholder ingen avgasser i herdet tilstand og er løsemiddelfritt. Dersom du skal etterbehandle produktet så anbefaler vi at du mattsliper underlaget med finkornet sandpapir, rengjør underlaget og deretter påfører et vannbasert produkt.

Pro Tre AS

60043859 FURU 24X600X2390 Spileplate SOLID  
PLUSS Hvitpigmentert

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

#### Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

#### Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt – Skal oppbevares og lagres tørt – Må ikke monteres i rom med høy eller stor variasjon i fuktnivå. Eks: Bad- eller våtrom

#### Renholdsvennlighet

God

#### Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/\_\_\_\_ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

#### Oppbevaring

Produktet skal oppbevares tørt og på plant underlag

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Pro Tre AS
<b>Postadresse</b>	
<b>Postnr. og poststed</b>	6260 ENGSETDAL
<b>Telefon</b>	
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@protre.no">post@protre.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.protre.no">www.protre.no</a>