

Pro Tre AS

EIK 30X600X2390 Spileplate RO SMAL Hvitpigmentert

Innvendig spilleplate sammensatt av flere produkter.
Bakplaten er en 9x600mm lyd- og akustikkplate.
Trespilene som er montert med skjult stifting fra baksiden av lydplaten er trespiler i fingerskjøtt Eik i dimensjon 21x033mm. Trespilene er overflatebehandlet med vannbasert lakk tilsatt hvitpigment i en matt «oljelook»finnish
Hver plate har påmontert 12 stk trespiler med en spileavstand på ca 17mm.
Spileavstanden er optimalisert mht at sluttproduktet skal gi en best mulig akustikkeffekt for klangreduksjon i rommet

Montasje

Produktet festes godt mot platevegg eller vegg av stenderverk med tilstrekkelig og egnet festemateriell tilpasset underlaget.

NB: Bildet er et illustrasjonsbilde

NOBB Modulnr:

Dimensjon: 21x033x2390

Farge: Hvitpigmentert

Overflatebehandling: Vannbasert lakk tilsatt pigmen

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Spileplate RO SMAL rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Dette gjelder for trespilene. For bakplaten anbefales støvsuging

Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Trespilene er overflatebehandlet med vannbasert lakk. Produktet inneholder ingen avgasser i herdet tilstand og er løsemiddelfritt. Dersom du skal etterbehandle produktet så anbefaler vi at du mattsliper underlaget med finkornet sandpapir, rengjør underlaget og deretter påfører et vannbasert produkt.

Pro Tre AS

EIK 30X600x2390 Spileplate RO SMAL Hvitpigmentert

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt – Skal oppbevares og lagres tørt – Må ikke monteres i rom med høy eller stor variasjon i fuktnivå. Eks: Bad- eller våtrom

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/____(fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

Oppbevaring

Produktet skal oppbevares tørt og på plant underlag

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Pro Tre AS
Postadresse	
Postnr. og poststed	6260 ENGSETDAL
Telefon	
E-post	post@protre.no
Internett	www.protre.no